

VERTI MOTION



MOBILNÍ STĚNY

Rozhýbou jakýkoli prostor. Mobilní posuvné stěny MOTION umožňují okamžitě změnit dispozice Vašich kanceláří a vytvářet v nich samostatné funkční celky. Vynikají vysokou stabilitou, pohodlným manuálním či poloautomatickým ovládáním a dokonalým akustickým pohodlím. Pohyb jednotlivých stěn je překvapivě tichý, takže se nemusíte obávat jakéhokoli rozptylování při práci.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Mobilní akustická interiérová příčka
Tloušťka příčky	110–30 mm
Výchozí šířka modulu	700–1300 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Hmotnost	45–54 kg/m ²
Konstrukce	Ocelový/hliníkový rám/hliníkové vnější lišty
Způsob napojení modulů	Pero-drážka
Zavěšení modulů	Jednobodově/dvoubodově na hliníkové kolejnici
Aretace modulů	Manuální/poloautomatická
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do nosné stropní konstrukce a bočních stěn
Povrchová úprava	Lamino/dýha/lakovaná MDF/tapeta/sklo/obložení akustickými deskami pro zvýšení akustického komfortu místnosti
Výchozí rozměr dveřního křídla	800/2000 a 900/2000 mm
Typy dveří	Jednokřídlé/dvoukřídlé
Vzduchová neprůzvučnost	Do 45–54 dB

VZOROVÝ PŮDORYS

