

VERTI AERO



BEZRÁMOVÉ JEDNODUŠE PROSKLENÉ PŘÍČKY

Lehkost, elegance, minimalismus. To vše spojuje a definuje naše příčky AERO. Kouzlo těchto příček spočívá v jejich vzdušnosti, kráse a zároveň maximální funkčnosti. Jednoduše prosklená konstrukce zajišťuje esteticky jedinečné rozdělení prostoru a přitom poskytuje potřebné soukromí při všech schůzkách a hovorech.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná bezrámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	25 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK) / podlahy / stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 × 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 37 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 39 dB

DETAIL SYSTÉMU



VZOROVÝ PŮDORYS

