

VERTI ELEMENT



RÁMOVÉ PŘÍČKY

Jedinečnost příček ELEMENT se ukrývá v jejich variabilitě. Díky rozmanité škále barevných odstínů a povrchových úprav je bez problémů sladíte s jakýmkoliv interiérem – kromě prosklených modulů můžete mít lakované, laminované nebo dýhou opatřené plné výplně. Všechny zaručují nejvyšší míru soukromí a obstojí i v tom nejhlučnějším pracovním prostředí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná rámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK)/podlahy/stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnkou / broušenou hranou / plná výplň DTDL
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 × 2100 mm
Tloušťka skla	5–6 mm
Tloušťka desky	12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 45 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 39 dB

DETAIL SYSTÉMU



VZOROVÝ PŮDORYS

