

VERTI ELEMENT



RÁMOVÉ PRIEČKY

Jedinečnosť priečok ELEMENT spočíva v ich variabilite. Vďaka rôznym farbám a povrchovým úpravám ich môžete ľahko prispôsobiť akémukoľvek interiéru – okrem presklených modulov môžete mať aj lakované, laminované alebo dýhované masívne panely. Všetky zaručujú najvyššiu mieru súkromia a obstoja aj v tom najhlučnejšom pracovnom prostredí.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná rámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podhľadu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou / plná výplň DTDL
Východzí rozmer dverného krídla	800 × 2100 mm
Hrúbka skla	5–6 mm
Hrúbka dosky	12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 45 dB Drevené dvere do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 39 dB

PODROBNOSTI O SYSTÉME



VZOROVÝ PÔDORYS

