

VERTI GUARD



PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

Speciální rámové i bezrámové příčky, zaměřené na ochranu proti kouři a ohni, vyrábíme z vysoce funkčních a kvalitních materiálů. Systém je variabilní ve volbě parametrů i celkovém provedení. Na výběr máte stěny a dveře z plných, nebo skleněných modulů, u kterých můžete dále vybírat mezi čirým nebo mléčným sklem. Do doplňkové výbavy patří padací lišty, panikové kování, elektromechanický zámek, elektrický otvírač a další.






TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Rámová interiérová příčka s požární odolností
Tloušťka stěny	60 / 78 mm
Výchozí rozměr dveřního křídla	Jednokřídlé dveře 800 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm) Dvoukřídlé dveře 1600 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
Požární odolnost/Kouřotěsnost	Prasklená příčka: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI90 Sa, Sm Plná stěna: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI60 Sa, Sm

DETAIL SYSTÉMU



VZOROVÝ PŮDORYS

