

VERTI GUARD



PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

Špeciálne rámové priečky zamerané na ochranu pred dymom a požiarom sa vyrábajú z vysoko funkčných a kvalitných materiálov. Systém je variabilný z hľadiska výberu parametrov a celkového dizajnu. Na výber máte steny a dvere z plných alebo sklenených modulov, pričom si môžete vybrať aj medzi čírym alebo mliečnym sklom. K ďalšiemu vybaveniu patria padacie lišty, panikové kovanie, elektromechanický zámok, elektrický otvárač a ďalšie.






TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Rámová interiérová priečka s požiarovou odolnosťou
Hrúbka steny	60 / 78 mm
Východzí rozmer dverného krídla	Jednokrídlové dvere 800 × 2100 mm (maximálna výška 2500 mm) Dvojkrídlové dvere 1600 × 2100 mm (maximálna výška 2500 mm)
Požiarová odolnosť / Dymotesnosť	Presklená priečka: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI90 Sa, Sm Plná stena: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI60 Sa, Sm

PODROBNOSTI O SYSTÉME



VZOROVÝ PÔDORYS

