

DVEŘE



HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ

Vhodné dveře vytváří dobrý celkový dojem z prostředí, adekvátně uvítají všechny příchozí, figurují jako prvek bezpečí a poskytují ochranu od okolních ruchů. V naší nabídce máme přes 20 různých typů dveří, které zapadnou do každého interiéru a skvěle doplní VERTI příčky.



Dvoukřídle prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Dvoukřídle prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Interiérové hliníkové prosklené dveře bezfalcové
Tloušťka křídla	45 mm
Výplň	Izolační dvojitě prosklené sklo tl. 29 mm, ESG 4 mm - AL rámeček - ESG 5 mm / jednoduše prosklené sklo VSG 33/2
Zámek	Mechanický / elektromechanický / el. otevírač / magnetický
Základní rozměr dveřního křídla	1600 / 2100 mm
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Způsob instalace	Do systémové příčky VERTI / do otvoru včetně zárubně
Doplňková výbava	Akustický padací práh / samozavírač / žaluzie obdelníková
Dveřní závěsy a kování	Panty Just 3D / skryté panty Tectus, kování klika-klika, oválné / obdelníkové rozety / kování dle výběru objednatele, mechanická / automatická zástrč
Vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	23–33 dB

TYPICKÝ PŮDORYS



VARIANTY PROVEDENÍ DVEŘÍ

