

VERTI MADERA



PRIEČKY S DREVENÝM PROFILOM

Najvýraznejším prvkom priečky VERTI MADERA je drevený profil, ktorý dodá vášmu interiéru útulnosť. Kancelárske priestory často pôsobia sterilne a chladne a drevo im môže dodať neočakávaný a veľmi potrebný nádych prírody. Veľkou výhodou je široká variabilita. Môžete si vybrať priečky s jednoduchým alebo dvojitém zasklením z masívneho dreva.






TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná interiérová priečka
Hrúbka priečky	Jednosklo 60 mm, dvojsklo 80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulu	Obojstranná transparentná gélová páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podhládu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	Masívne dubové drevo / drevená dýha
Základný profil	Masívne dubové drevo / smrekový eurohranol
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Východzí rozmer dverného krídla	800 × 2100 mm
Hrúbka skla	10–12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené plné / drevené presklené / celosklenené
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 46 dB Drevené plné do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Drevené sklenené do 32 dB

PODROBNOSTI O SYSTÉME




JEDNODUCHO
PRESKLENÁ
PRIEČKA




DVOJITO
PRESKLENÁ
PRIEČKA

VZOROVÝ PÔDORYS



JEDNODUCHO PRESKLENÁ PRIEČKA



DVOJITO PRESKLENÁ PRIEČKA

